

2.1.3 Dimensioni

-	Sbraccio minimo di lavoro e riposo da asse rotazione gru	8 m
-	Sbraccio max. di lavoro con portata di 20 t da asse rotazione gru	35 m
-	Sbraccio max. di lavoro con portata di 35 t da asse rotazione gru	25 m
-	Corsa verticale del gancio sopra filo banchina	26 m
-	Corsa verticale del gancio sotto filo banchina	15 m
-	Corsa totale del gancio	41 m
-	Scartamento	19.8 m
-	Distanza tra asse rotazione gru e rotala lato mare	6.8 m
-	Luce libera sotto portale	11.05 m
-	Altezza sotto piano cabina operatore	18.54 m
-	Raggio posteriore cabina	8 m
-	Interasse bilici traslazione	13 m
-	Distanza rotala lato mare - filo banchina	1.25 m
-	Ingombro tra i respingenti	22 m

2.1.4 Velocità operative

-	Velocità di sollevamento fino a portata di 20 t nette	60 m/1'
-	Velocità di sollevamento da oltre 20 t a 35 t nette	30 m/1'
-	Velocità di rotazione	1.2 giri/1'
-	Velocità media di brandeggio	45 m/1'
-	Velocità di traslazione	20 m/1'